

# Skudo TNT 250

# Tessuto non tessuto in poliestere resinato

## **Presentazione**

Lo **Skudo TNT 250** è uno speciale tessuto non tessuto in poliestere resinato con grammatura di 250 g/m $^2$  e spessore 1 mm , disponibile in rotoli da 50 m di lunghezza e 1 m di altezza .

# Campi d'impiego

Lo **Skudo TNT 250** è utilizzato principalmente per rinforzare l'impermeabilizzazione realizzata con la nostra Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua **ElastiK** quando questa va eseguita su una soletta in cemento armato o su un solaio sul quale si prevede la realizzazione di un pavimento piastrellato o la stesura di un massetto cementizio .

Lo **Skudo TNT 250** viene anche utilizzato come supporto poroso su cui incollare le piastrelle nell' **ElastiK System** ( che è il sistema per rifare l'impermeabilizzazione di **banconi** e **terrazze** senza **demolire** la vecchia pavimentazione o per impermeabilizzare i **nuovi balconi** senza fare il massetto cementizio da 5 cm sul quale incollare le piastrelle ).

### Modalità d'uso

Per incollare con l'*ElastiK* lo *Skudo TNT 250* non bisogna applicare prima l'*ElastiK* sulla superficie e dopo qualche minuto stendere il tessuto non tessuto di poliestere ( l'*ElastiK* si asciugherebbe subito e non riuscirebbe ad incollare lo *Skudo TNT 250* ) ma bisogna :

- 1) Appoggiare il rotolo di **Skudo TNT 250** sulla superficie da trattare
- 2) Applicare davanti al rotolo una striscia di *ElastiK* con una pennellessa <u>e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di *Skudo TNT 250* schiacciandolo con i piedi o con la pennellessa per favorire la penetrazione dell'*ElastiK* nel tessuto.</u>

#### **Avvertenze**

Lo **Skudo TNT 250** si conserva per lungo tempo se lasciato nel suo imballo originale posto al riparo dalla luce diretta del sole .

Rev. 01/01/2007