



CARATTERISTICHE TECNICHE

- DISCHI DA DIAM. 350 O 400 MM - FORO 25,4 MM
- ALTEZZA DI TAGLIO IN UNA PASSATA MAX 140 MM, IN DUE PASSATE 204 MM
- LUNGHEZZA DI TAGLIO MAX 700 MM
- TESTATA NON INCLINABILE
- BANCO PER TAGLIO A 45° INCLUSO
- INTERRUTTORE PER LA POMPA INDIPENDENTE
- VASCA RACCOGLI ACQUA IN PLASTICA INCLINATA ED ESTRAIBILE
- CARRELLO SCORREVOLE E REGISTRABILE
- GUIDA CARRELLO SALDATA SU TELAIO
- DISPONIBILE A 220V - 2,2KW O 380V - 2,9KW
- DIMENSIONI (LxWxH) 124x64,5x140 CM
- PESO 99 KG - A NORMA CE

Ruote per comodo ed agevole spostamento

Banco per taglio a 45° incluso

Funzionali maniglioni per gli spostamenti brevi

E' possibile tagliare mattoni o blocchi alti 14 cm in una passata o alti 20 cm in due passate

Interruttore indipendente per la pompa dell'acqua

Fornita con pratico squadra in alluminio per tagli in diagonale





CARATTERISTICHE TECNICHE

- DISCHI DA DIAM. 300 O 350 MM - FORO 25,4 MM
- PROFONDITÀ DI TAGLIO 86/108 MM
- TESTATA INCLINABILE A 45°
- TESTATA CON SGANCIO RAPIDO DALLA STRUTTURA
- INTERRUTTORE PER LA POMPA INDIPENDENTE
- VASCA RACCOGLI ACQUA IN PLASTICA INCLINATA ED ESTRAIBILE
- CARRELLO SCORREVOLE E REGISTRABILE
- GUIDA CARRELLO SALDATA SU TELAIO
- DISPONIBILE A 220V - 2,2KW O 380V - 2,9KW
- DIMENSIONI (LxWxH) 124x64,5x130 CM
- PESO 94 KG
- A NORMA CE

Pratico sistema di smontaggio del gruppo disco-motore, antifurto

Ruote per comodo ed agevole spostamento

Funzionali maniglioni per il sollevamento

Testata inclinabile a 45°

Interruttore indipendente per la pompa dell'acqua

Fornita con pratico squadro in alluminio per tagli in diagonale

