

FAMIGLIA PRODOTTI



Applicazioni

- Costruzioni vibranti
- Impianti di climatizzazione e aerazione
- Davanzali, battiscopa
- Fughe
- Canaline per cavi
- Isolamento e incollaggio di telai di porte
- Interno - esterno

Supporti

- legno,
- sughero,
- vetro,
- ceramica,
- PVC,
- metallo,
- polistirolo,
- muratura e calcestruzzo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Generalità

Superfix KD è un adesivo a base MS Polymer® ideale per l'incollaggio e la sigillatura elastici in interni ed esterni. Polimerizza per effetto dell'umidità formando una gomma tenace ed elastica allo stesso tempo. Non tensiona le superfici incollate.

Caratteristiche

- Incolla e sigilla
- Elastico
- Aderisce anche su superfici umide
- Impermeabile, resistente all'acqua salina
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Ottima adesione iniziale
- Verniciabile
- Tempo di lavorabilità: 5 minuti.
- Temperatura di applicazione: da +5° a +35°C.
- Resistente alle temperature da -40° a +30°C.
- Stoccaggio: 12 mesi (in luogo fresco con temperatura inferiore a +25° C).

Limitazioni

- Non adatto su superfici che trasudano oli, solventi o plastificanti.
- Non idoneo su superfici contenenti catrame o bitume.
- Non aderisce a PE, PP e Teflon®.
- Dimensioni max giunto adesivo: 2 mm.
- Dimensioni max sigillatura: 20 mm.

Colori disponibili



Bianco

MONTAGGIO



DATI

art. n.	descriz.	colore	contenuto	pz/imballo
46917	KD-290	bianco	290 ml	12