

Aspirapolvere - aspiraliquidi

Impugnatura integrata

Ares IW



Sgancio rapido

Fusto Inox

Ruote pivotanti

Portaccessori

Accessori in dotazione Ares:

- Tubo flex Ø 35 completo (m2,5)
- Curva con valvola di scarico • 2 tubi prolunga acciaio cromato • Lancia piatta
- Pennello circolare • Corpo porta spazzole
- Spazzola setole • Spazzola liquidi • Filtro completo

Accessori in dotazione Kronos:

- Tubo flex Ø 40 completo (m2,5) • Curva in acciaio cromato • Tubo prolunga acciaio cromato • Lancia piatta
- Pennello circolare • Corpo porta spazzole
- Spazzola setole • Spazzola liquidi • Filtro completo



Ares/Kronos

- Motore silenziato (bistadio).
- Ganci di chiusura professionali (Kronos IF)
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass.
- Sistema anti-elettrostaticità (Versioni inox).
- Carrello antiurto.
- Valvola a galleggiante.
- Filtro lavabile.

Kronos IF

Kronos PF

Impugnatura integrata

Fusto Inox

Fusto antiurto

Portaccessori

Sgancio rapido

Ruote pivotanti antitraccia

	Kronos PF	Kronos IF
Codice	8.222.0506	8.222.0507
motore W	1200 (max 1400)	1200 (max 1400)
depress. colonna	23,6 kPa (2400 mm.H ₂ O)	23,6 kPa (2400 mm.H ₂ O)
portata aria	54 l/s	54 l/s
capacità	35 l.	35 l.
pressione sonora	71 dB(A)	71 dB(A)
tensione	230 V~50 Hz	230 V~50 Hz