Lem 48.25 è un frantumatore a mascelle di grande capacità produttiva e di semplice impiego, utilizza un concetto costruttivo modulare, che permette all'utilizzatore di scegliere tra le diverse soluzioni di carico:

carico diretto con escavatore o pala,

carico attraverso nastro trasportatore di entrata,

carico attraverso tramoggia vibrante consentendo di preselezionare il materiale da immettere nel frantumatore.

Lem 48.25 frantuma qualsiasi tipo di materiale risultante da demolizione edile, cemento armato, roccia, marmo, trasformando il materiale di scarto in materiale perfettamente riutilizzabile.

L'utilizzo del **Lem 48.25** può avvenire direttamente sul cantiere di lavoro o può essere impiegato per la lavorazione del materiale precedentemente stoccato; il nastro di carico ed il nastro estrattore possono essere smontati rapidamente con una semplice operazione permettendo di ridurre gli ingombri dell'impianto e facilitarne il trasporto.

Lem 48.25 risolve definitivamente alle piccole e medie imprese il problema dello smaltimento del materiale risultante da demolizioni e/o ristrutturazioni.

Lem 48.25 *is a single toggle jaw crusher of big productive capacity and easy employment, it utilizes a modular constructive concept, that allows the utilizer of choose between the different solutions of load:*

direct load with excavator or shovel,

load through conveyeor belt,

load through vibrating hopper allowing the screening of the material introduced in the crusher.

Lem 48.25 *crusher any type of material resultant from building demolition, steel concrete, rock, marble, transforming the material of discard in material perfectly reusable.*

Lem 48.25 *could be used directly on the yard of job or it could be employee for the crushing of the material previously stored; the loading belt and the extracting belt could be dismounted quickly with a simple operation allowing the reducing of the size of the plant and make easier the transport.*

Lem 48.25 *resolves definitely to the small and middle building companies the problem of the disposal of the material resultant from demolitions and/or restructurings.*



Dati tecnici

Produzione oraria:	da 6 a 15 m^3 ora a seconda del materiale introdotto
Bocca di entrata:	480x250 mm
Dimensione materiale reso:	da 0 a 80 mm
Mulino:	mulino a mascelle con regolazione meccanica
Alimentazione:	motore elettrico kw 7,5 - 380 V
Peso:	1550 kg
Quadro elettrico:	predisposto per applicare nastro di carico e nastro di uscita.

Optional:

Nastro di carico NC 30 con tramoggia, larghezza 400 mm, lunghezza 2650 mm, motore elettrico kw 1.1 - 380 V - 50 Hz.

Nastro uscita materiale NA 4040, larghezza 400 mm, lunghezza 4000 mm, motore elettrico kw 0,33 - 380 V - 50 Hz.

Tramoggia vibrante T 40 completa di canale scarico, altezza 2400 mm, capacità lt 400.

Rullo separatore magnetico da applicare al nastro di uscita.

Impianto ingrassaggio automatico.

Thecnical date:

Hour production:	*6-15 m^3 according with the type of material*
Inlet opening dimensions:	*480x250 mm.*
Aggregates yeld dimensions:	*0-80 mm.*
Crusher:	*Jaw crusher*
Feeling power:	*Electric motor Kw 7.5, 380V*
Weigth:	*Kg 1550*
Electric board:	*Arranged for the feeding of the loading belt and extracting belt.*

Optionals

Loading belt Type NC 30 complet with loading hopper, widht m 400, lenght mm 2650, power KW 1.1 380 V 50 Hz

Extracting belt type NA 4040, width 400 mm, lenght mm 4000, power KW 033, 380 V 50 Hz.

Vibratin feeding hopper type T40 complete with discharge chute, height mm 2400, loading capacity lt 400.

Magnetie separator roll to be fitted on the extracting belt.

Automatic greasing system.