

Idropulitrici ad acqua calda

TEKNA LP



Tekna LP

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) raffreddato ad acqua con protezione termica.
- Gruppo pompa lineare, testata ottone a tre pistoni in ceramica con valvola by-pass integrata.
- Valvole mandata e aspirazione in acciaio inox.
- T.S. LSP: stop totale ritardato a 24 V
- Caldaia ad alto rendimento in acciaio
- Vaschetta di alimentazione acqua con dispositivo anticalcare.
- Aspirazione detergente in alta pressione regolabile con serbatoio incorporato.
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia e pompa gasolio con by-pass di scarico.
- Cavo di alimentazione da 5 m.
- Termostato per regolazione della temperatura del bruciatore.
- Pistola con raccordo girevole.
- Interruttori di controllo a bassa tensione.
- Telaio portante in acciaio.

Optional:

- Avvolgitubo con freno (tubo non incluso).
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044



Cofano ribaltabile



Optional

Avvolgitubo con freno
cod. 6.608.0010



Dotazione completa
professionale

Cruscotto con comandi analogici



	Tekna 1211 LP	Tekna 1515 LP	Tekna 2015 LP
Codice	8.622.0705	8.622.0701	8.622.0702
pressione esercizio	30 ÷ 110 bar	30 ÷ 150 bar	30 ÷ 200 bar
portata	450 ÷ 660 l/h	450 ÷ 900 l/h	450 ÷ 900 l/h
temperatura max	140° C	140° C	140° C
potenza ass.	3000 W	5500 W	7300 W
RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM
tensione	230V~50 Hz	400V~50 Hz	400V~50 Hz