

Idropulitrici ad acqua calda

LKX XP

T.S.
TOTAL STOP



Regolazione detergente

Manometro

Termostato

Cruscotto



LKX XP

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) e protezione termica.
- LKX XP 1515 e 2015 con raffreddamento ad acqua del motore
- Gruppo pompa assiale, testata ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata.
- Valvole mandata e aspirazione in acciaio inox.
- T.S. LSP: stop totale ritardato a 24 V
- Aspirazione detergente regolabile in bassa pressione con serbatoio.
- Manometro in bagno di glicerina.
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia e pompa gasolio con by-pass di scarico.
- Termostato per regolazione della temperatura.
- Caldaia con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Spia riserva gasolio.
- Impugnature ergonomiche e cofani antiurto.
- Supporti porta accessori.

Optional:

- Avvolgitubo con freno (tubo non incluso).
- Vaschetta di alimentazione acqua.
- Vaschetta di alimentazione acqua con serbatoio anticalcare.
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044

 **Dotazione completa**
professionale



| | LKX 1310 XP | LKX 1515 XP | LKX 2015 XP |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | 8.621.0801 | 8.621.0802 | 8.621.0803 |
| pressione esercizio | 30÷110 bar | 30÷150 bar | 30÷200 bar |
| portata | 330÷660 l/h | 450÷900 l/h | 450÷900 l/h |
| temperatura max | 140°C | 140°C | 140°C |
| potenza ass. | 3000 W | 5500 W | 7300 W |
| RPM | 1450 | 1450 | 1450 |
| tensione | 230 V~50 Hz | 400 V~50 Hz | 400 V~50 Hz |



Optional

Avvolgitubo con freno
cod. 6.608.0018