EP4 tecnopolimero

IRCEM WATER PUMPS

Elettropompe sommerse 4" serie tecnopolimero

Elettropompe sommerse per pozzi da 4" accoppiate con motori per potenze da 1 hp e 1.5 hp monofase complete di control box di avviamento con protezione termica, interruttore e condensatore incorporato. Pronte e semplici da installare, particolarmente adatte all'impiego in piccoli impianti industriali, irrigazione e per uso civile. Tutte le parti dell'elettropompa a contatto con l'acqua non inquinano, resistono alla corrosione e possono lavorare con temperature del liquido fino a 30°C.



Tipo	Motore hp	Motore kW		Q													Mandata	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
			l/s	0	0,33	0,66	0,83	1	1,16	1,25	1,5	1,58	1,75	1,91	2,08	2,16			
			m³/h	0	1,2	2,4	3	3,6	4,2	4,5	5,4	5,7	6,3	6,9	7,5	7,8			
			l/min	0	20	40	50	60	70	75	90	95	105	115	125	130			
EP4B13-P	1,0	0,75	H (m)	74	69	60	48	40	30	28	9	-	-	-	-	-	1"¼	1035	13,5
EP4B19-P	1,5	1,1		107	97	81	70	51	40	32	10	-	-	-	-	-	1"¼	1260	15,6
EP4C14-P	1,5	1,1		86	82	74	69	64	57	55	43	39	30	20	8	-	1"¼	810	14,6

Modello	Potenza Nominale		Prestazioni Idrauliche			Codice
M.F. 230V-50HZ	hp	kW	Q. max l/min	H. max m	Cavo fornito (m)	
EP4B13-P	1,0	0,75	90	74	30	S0EP4B13P030
					50	S0EP4B13P050
EP4B19-P	1,5	1,1	90	100	30	S0EP4B19P030
					50	S0EP4B19P050
EP4C14-P	1,5	1,1	130	125	30	S0EP4C14P030
					50	S0EP4C14P050

Motore

- Flangia motore in ghisa nichelata
- Avvolgimento interno in bagno di liquido refrigerante atossico
- Albero motore e camicia esterna in acciaio inox AISI 304
- Protezione IP58
- Servizio continuo S1
- Tensione di alimentazione 230-240v 50Hz
- Cavo di alimentazione 30 - 50 m

Pompa

- Bocca di mandata in tecnopolimero con valvola di non ritorno
- Giranti e diffusori in materiale termoplastico atossico
- Albero pompa e camicia esterna in acciaio inox AISI 304