

serie
AV
series

Avvolgicavo industriale su rullo Industrial cable reel



Conformi alle norme
CEI EN 61316



- Grado di protezione **IP44**
- Tamburo in polipropilene elastomerizzato resistente agli urti
- Supporto in tubolare di acciaio zincato
- Maniglia in gomma per il sollevamento
- Freno on-off per il bloccaggio del tamburo
- Cavo di tipo neoprene H07RN-F
- Disgiuntore termico di protezione
- Imballo in cartone con cod. a barre



- Protection degree **IP44**
- Roller in helastomer polypropylene hit resistant
- Support in galvanized steel
- Handle in rubber
- Stop gear on-off for roller block
- Neoprene insulated cable H07RN-F
- Protection thermal disjuncter
- Cardboard packing and bar code

Codice Articolo Code	N. Prese N. sockets	Configurazioni prese			Schuko biv. 10-16A Schuko 10/16A	Schuko 16A Schuko 16A	Lunghezza mt. Length	Cavo Cable Sezione mmq. Section sqmm	Potenza W Power W		Grado di protezione Protection degree	€
		3P+N+T 16A	3P+T 16A	2P+T 16A					Cavo Avvolto Reel in	Cavo Svolto Reel out		
1 AV-0002030G25/44	2	0	0	0	2	0	30	3x2,5	1800	3600	IP44	172,00
2 AV-0011030G25/44	2	0	0	1	1	0	30	3x2,5	1800	3600	IP44	162,00
3 AV-0020030G25/44	2	0	0	2	0	0	30	3x2,5	1800	3600	IP44	154,00
4 AV-0110025G25/44	2	0	1	1	0	0	25	5x2,5	4500	11000	IP44	198,00
5 AV-0000330G25/44	3	0	0	0	0	3	30	3x2,5	1800	3600	IP44	167,00
6 AV-0001230G25/44	3	0	0	0	1	2	30	3x2,5	1800	3600	IP44	175,00
7 AV-0030030G25/44	3	0	0	3	0	0	30	3x2,5	1800	3600	IP44	157,00
8 AV-0300030G25/44	3	0	3	0	0	0	30	4x2,5	4500	11000	IP44	190,00
9 AV-0020230G25/44	4	0	0	2	0	2	30	3x2,5	1800	3600	IP44	174,00

serie
AV
series

Avvolgicavo industriale su rullo Industrial cable reel



Conformi alle norme
CEI EN 61316



- Grado di protezione **IP66**
- Tamburo in polipropilene elastomerizzato resistente agli urti
- Supporto in tubolare di acciaio zincato
- Maniglia in gomma per il sollevamento
- Freno on-off per il bloccaggio del tamburo
- Cavo di tipo neoprene H07RN-F
- Disgiuntore termico di protezione
- Imballo in cartone con cod. a barre



- Protection degree **IP66**
- Roller in helastomer polypropylene hit resistant
- Support in galvanized steel
- Handle in rubber
- Stop gear on-off for roller block
- Neoprene insulated cable H07RN-F
- Protection thermal disjuncter
- Cardboard packing and bar code

98

Codice Articolo Code	N. Prese N. sockets	Configurazioni prese			Schuko biv. 10-16A Schuko 10/16A	Schuko 16A Schuko 16A	Lunghezza mt. Length	Cavo Cable Sezione mmq. Section sqmm	Potenza W Power W		Grado di protezione Protection degree	€
		3P+N+T 16A	3P+T 16A	2P+T 16A					Cavo Avvolto Reel in	Cavo Svolto Reel out		
10 AV-0020030G25/66	2	0	0	2	0	0	30	3x2,5	1800	3600	IP66	158,00
11 AV-0110025G25/66	2	0	1	1	0	0	25	5x2,5	4500	11000	IP66	205,00
12 AV-1010025G25/66	2	1	0	1	0	0	25	5x2,5	4500	11000	IP66	207,00
13 AV-2000025G25/66	2	2	0	0	0	0	25	5x2,5	4500	11000	IP66	212,00
14 AV-0030030G25/66	3	0	0	3	0	0	30	3x2,5	1800	3600	IP66	167,00
15 AV-0300030G25/66	3	0	3	0	0	0	30	4x2,5	4500	11000	IP66	202,00