

MARTELLLO HITACHI DH45ME - HTM 93223946

Mart. comb. 13,4 Joule - 9.0Kg - BRUSHLESS - ZVRP



Caratteristiche

- Martello combinato dotato della innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un'alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 13,4 Joule!!!. La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale. Dispone inoltre di un pulsante che, se premuto, consente la demolizione continua, pur rilasciando l'interruttore principale. E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto (**ZVRP**). Il corpo motore in robusto alluminio (**AHB**), la leva cambio in posizione superiore ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

Applicazioni

- Apertura di fori nel cemento armato (max 45 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 125 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura (per mezzo degli accessori opzionali).

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	45	mm
Ø foro con p. corona	125	mm
Attacco	SDS-max	
Potenza assorbita	1500	W
Energia del singolo colpo	13,4	J
Vibrazioni max in perforazione	13,5 (incertezza K=1.5)	m/sec ²
Vibrazioni max in scalpellatura	14,2 (incertezza K=1.5)	m/sec ²
Velocità a vuoto	120 - 310	giri/min
Percuss. a pieno carico	1.200 - 2.950	colpi/min
Dimensioni (LxH)	535 x 255	mm
Peso	9	Kg
Accessori in dotazione	impugnatura laterale 1 conf. di grasso delimit. di profondità valigetta	