

**ID 15 S**  
**ID 20 S**

**ID 15 T**

**ID 10 M**



idropultrici-idrosabbiatrici > hydrocleaning - hydrosand-blasting <

- ⊙ Macchine semplici, robuste ed estremamente efficaci. Sono in grado di sabbicare rapidamente e facilmente qualsiasi tipo di materiale. Si possono usare anche per idrolavaggio ad alta pressione con o senza detergente.
- ⊙ Struttura in acciaio.
- ⊙ Serbatoio sabbia amovibile incorporato con sonda aspirazione interna.
- ⊙ Pompa alta pressione con tre pistoni ceramici.

- ⊙ Simple, solid and extremely efficient machines. They are able to rapidly and easily sand any kind of material. They can also be used for high-pressure hydro-washing with or without using detergents.
- ⊙ Steel structure
- ⊙ Built-in sand tank with feeler
- ⊙ Inner-intake
- ⊙ High pressure pump with three ceramic pistons

**<dotazione - equipped with>**

- ⊙ **Regolatore di pressione con manometro** - Pressure regulator with manometer
- ⊙ **Valvola di sicurezza** - Security valve
- ⊙ **Mt. 10 tubo alta pressione raccordato** - 10 mt high pressure tube connected
- ⊙ **Ruote pneumatiche** - Pneumatic wheels
- ⊙ **Lancia modulare multiregolazione** - Lances complete with multireg
- ⊙ **Kit testina sabbicante** - Sandblasting kit
- ⊙ **Occhiali di protezione** - Protection glasses

**<dati tecnici - technical characteristics>**

		<b>ID 10 M</b>	<b>ID 15 T</b>	<b>ID 15 S</b>	<b>ID 20 S</b>
<b>Tipo Motore - Motor</b>		elettrico - electric monofase-monophase	elettrico - electric trifase-threephase	benzina - gasoline Honda GX 270	benzina - gasoline Honda GX 350
<b>Potenza - Output</b>	Kw/Hp	2,2/3	5,5/7,5	6,6/9	9,6/13
<b>Pressione Max - Max pressure</b>	bar	130	200	200	250
<b>Portata - Flow</b>	Lt/h	600	900	900	900
<b>Peso - Weight</b>	kg	56	85	90	95
<b>Lunghezza - Length</b>	mm	750	900	810	810
<b>Larghezza - Width</b>	mm	500	580	590	590
<b>Altezza - Height</b>	mm	540	570	690	690

# IP IOM



- ⊙ Idropulitrice professionale carrellata completa di serbatoio detergente.
- ⊙ Professional high pressure cleaner

<dotazione - equipped with>

IP IOM

- ⊙ Regolatore di pressione con manometro - Pressure regulator with manometer
- ⊙ Valvola di sicurezza - Security valve
- ⊙ Mt. 8 tubo alta pressione raccordato - 8 mt high pressure tube connected
- ⊙ Ruote - Wheels
- ⊙ Lancia modulare multiregolazione - Lances complete with multireg
- ⊙ Ugello multiregolazione - complete with multireg

<dati tecnici - technical characteristics>

IP IOM

		IP IOM
Tipo Motore - Motor		elettrico monofase-monophase
	Kw/Hp	
Potenza - Output	bar	3/2,2
Pressione Max - Max pressure	Lt/h	130
Portata - Flow	kg	600
Peso - Weight	mm	56
Lunghezza - Length	mm	520
Larghezza - Width	mm	420
Altezza - Height		820

## ACCESSORI COMUNI accessories for all machines

### ⊙ Lancia speciale Special lance



Testina a regolazione multipla  
Multiregulation head



ideale per pulire automezzi, muri sporchi, pavimenti, restauro monumenti etc...

Ideal to wash motor vehicles, dirty walls, floors, restoration of monuments etc...

### ⊙ Lancia per sabbia Sand-blasting lance



Ideale per sabbia metalli, mattoni, pietre, etc.

The ideal for sandblasting metals, bricks, stones, etc...



Testina sabbiatrica professionale  
Professional sand-blasting kit



Tubo alta pressione  
High pressure hose



Tubo per sabbia  
Sand hose