

SCR 25

•É un apparecchio a percussione atto ad eseguire una vasta serie di lavori nel campo della manutenzione e della pulitura quali: scrostatura di intonaco, staccare rivestimenti (piastrelle, moquette, pavimenti etc.), scortecciatura di tronchi, ed altro.
 •Con i due tubi di prolunga ad alta resistenza, sarà facile e rapido adattare lo scrostatore alle esigenze.
 •Vasta serie di utensili applicabili.

•It is a percussive tool to carry out a vast range of tasks in the field of maintenance and cleaning: scraping, removal of cladding (tiles, carpet, floors etc.) debarking of tree-trunks etc.
 •With two high resistance extension tubes it is quick easy to adapt the scraper to your requirements.
 •Large series of tools.



SCR25 <dotazione - equipped with >

| |
|--|
| Tubo prolunga - Extension tube |
| Raccordo - Coupling |
| Attacco - Hose air inlet |
| Innesto rapido - Quick coupling |
| Chiave di servizio - Key |
| Tubo prolunga con impugnatura Extension tube with handle |
| Scalpello largo curvo - Wide chisel |
| Cassetta in plastica - Plastic case |
| Comando aria a leva - Air lever |



Professional box



SCR 25 AG <scrostatore ad aghi - needle scrabbers>



| <dati tecnici technical characteristics> | | SCR 25 | SCR 25 AG |
|---|--------|--------|-----------|
| Peso - Weight | Kg | 2 | 2,3 |
| Prolunga - Extension | cm | 35 | - |
| Lunghezza (max estensione) Length (max extension) | mm | 1030 | - |
| Utensili - Tools | mm | 14 | - |
| Aghi Ø 3 mm - Needles Ø 3 mm | n° | - | 19 |
| Pressione - Pressure | bar | 5 | 5 |
| Colpi - Blow | min | 3300 | 3300 |
| Consumo d'aria - Air consumption | lt/min | 200 | 200 |

| punta point | scalpello narrow chisel | scalpello largo wide chisel | scalpello largo curvo curved wide chisel | porta bocciarda shank for bush hammer | bocciarda 16 denti bush hammer | spatola spoonbill |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| UPN2 mm 270 | USC2 mm 270 | USL2/1 mm 40 USL2/2 mm 75 | USLC2/1 mm 75 | USPB2 | UB2 | USP2 mm 200 |

SCB 20

•L'attrezzo ideale per la lavorazione della pietra, del granito, del marmo e del cemento.

•The ideal tool used for the working of stone, granite, marble and cement.



| <dati tecnici technical characteristics> | | SCB 20 |
|--|--------|---|
| Peso - Weight | Kg | 1,5 |
| Colpi - Blow | min | 4500 |
| Consumo d'aria - Air consumption | lt/min | 180 |
| Attacco d'aria - Hose inlet | | 3/8" F |
| Pressione d'esercizio - Pressure | bar | 5-6 |
| Utensili - Tools | | Ø 12,5 con collarino senza trattenitore per l'utensile Ø 12,5 without retainer |

KPTV 370-24

- Elettrocompressore a trasmissione diretta professionale.
- Elevato rendimento e grande affidabilità.
- Sicuri semplici da usare e trasportare.

- Professional direct drive air compressors
- Very reliable and high efficiency
- Safe, easy to use and carry

| <dati tecnici technical characteristics> | | SCR 25 |
|--|--------|-------------|
| Tensione - Voltage | V | 230 |
| Potenza motore - Motor Power | Kw/Hp | 2,2/3 |
| Pressione - Pressure | bar | 10 |
| Serbatoio aria - Air thank | lt | 24 |
| Aria aspirata - In-taken air | lt/min | 360 |
| Giri - rpm | n°/min | 1400 |
| Dimensioni - Dimension | mm | 500x800x630 |
| Peso - Weight | Kg | 42 |



<bocciardatore> <roughing hammer>

<elettrocompressore> <air compressors>