

Le veloci

PERFORARE AD UMIDO carotare



sicure grazie al distacco elettronico in caso di sovraccarico od errata inclinazione

durevoli grazie agli ingranaggi robusti sovradimensionati per una lunga durata

sane grazie alla perforazione senza polvere

protette grazie alla frizione elettronica ed all' interruttore di sicurezza PRCD integrato

→ BDB 801 / BDB 8131 / BDB 817 - FORARE NEI POSTI PIU' STRETTI



- Facili, veloci e pulite perforazioni di precisione, senza fatica
- Grazie alla loro maneggevolezza, permettono lavori precisi anche nei materiali più duri
- Grazie al supporto a colonna, è possibile effettuare perforazioni ad umido di grande diametro - BDB 8131 fino a 125 mm, BDB 817 fino a 160 mm
- Elettronica per avviamento graduale e LED per il controllo e l' ottimizzazione dell' avanzamento
- Distanziale per BDB 801 48 mm Ø, Distanziale per BDB 8131 e BDB 817 56 mm Ø

↓ ↓ ↓ Dati tecnici

Modello	Potenza	Trasmis-sione	Coppia	Velocità	Perforabilità a mano Ø	Attacco	Peso
BDB 801	1.400 W	1. marcia	12 Nm	1.800 g/min	10 - 90 mm	1/2"	5,0 kg
BDB 8131	1.400 W	1. marcia	55 Nm	500 g/min	60 - 102mm	1 1/4" + 1/2"	6,7 kg
		2. marcia	26 Nm	1.050 g/min	18 - 56 mm		
BDB 817	1.800 W	1. marcia	57 Nm	770 g/min	60 - 160mm	1 1/4" + 1/2"	7,0 kg
		2. marcia	27 Nm	1.580 g/min	30 - 60 mm		