

## Idropulitrici ad acqua fredda

### Ontario XP



Avvolgitubo ad alta pressione (OPTIONAL)

Supporto avvolgicavo

Serbatoio detergente



Regolatore di pressione  
Manometro

Ruote di largo diametro

### Ontario XP

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico 4 poli (1450 RPM) raffreddato ad acqua con protezione termica.
- Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata.
- Valvole mandata e aspirazione in acciaio inox.
- BTP: valvola termica di protezione by-pass.
- Aspirazione detergente indiretta con serbatoio incorporato.
- Cavo di alimentazione (5 m).
- Regolatore di pressione.
- Manometro in bagno di glicerina.

### Optional:

- Avvolgitubo ad alta pressione cod. 6.608.0008

 **Dotazione completa**  
professionale

Idropulitrici  
ad acqua  
fredda



	Ontario 1515 XP	Ontario 2015 XP
Codice	8.655.0002	8.655.0003
pressione di esercizio	30±150 bar	30±200 bar
portata	450÷900 l/h	450÷900 l/h
potenza ass.	5000 W	7000 W
RPM	1450	1450
tensione	400/415 V~50 Hz	400/415 V~50 Hz