



OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.

- Due velocità di rotazione 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 45 cm (17 3/4") a 60 cm (23 5/8").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
219	8024648004697	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,2 HP / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
219 60HZ	8024648009760	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,2 HP / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132
219GB110	8024648004727	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,2 HP / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
219US115	8024648004734	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,2 HP / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132

DIMENSIONI E PESI

Modello					
MAXITITINA	50x60xh 80 cm 20"x23"xh 31"	26 kg 57 lbs	75x50xh 40 cm 29 1/2"x20"xh 15"	29 kg 64 lbs	

