

### Vantaggi:

Massima resistenza del telaio realizzato in acciaio zincato – Elevata velocità di trasporto (25 m/min) – Alta qualità e ridotta manutenzione – Potente motoriduttore – Movimentazione agevole grazie agli attacchi forklift integrati nel telaio di acciaio – Inclinazione possibile fino a 40° – Quadro elettrico completamente integrato, pronto per l'uso dopo la connessione al cavo di alimentazione – connessione elettrica tra i vari moduli assicurata dal cavo integrato con blocco automatico – Nastro sostituibile velocemente e facilmente da una sola persona – Facile pulizia e manutenzione grazie al telaio aperto – nastro robusto in PVC con listelli a V per un trasporto ottimale dei detriti – Sistema esclusivo integrato per comando fino a 4 unità contemporanee.

### Scegli il convogliatore per detriti LIBELT 300:

è la soluzione ideale per il trasporto di materiale come sabbia, ghiaia, calcinacci, detriti e terra in spazi ristretti o difficilmente accessibili, per lo sgombero in cantiere, per la pulizia in cantine o tunnel, per lavori di giardinaggio.

### Equipaggiamento di serie

- Motore elettrico monofase 0,75 kW
- Quadro elettrico integrato
- Cavo integrato con blocco automatico
- Sistema integrato per comando fino a 4 unità contemporanee

### Accessori opzionali

- Tramoggia
- Piedi di supporto
- Kit ruote



### LIBELT 400 e LIBELT 600

Disponibile anche nelle versioni di lunghezza 4 m e 6 m.

#### LIBELT 300

Dimensioni Larghezza/Lughezza/Altezza	mm	555/3140/250
Telaio	-	Acciaio zincato
Peso	kg	99
Motore elettrico	kW	0,75
Trasmissione	-	1 rullo motore
Nastro (con sistema rapido di sostituzione)*	-	Materiale composito con listelli
Larghezza nastro	mm	400
Bavette guida nastro	-	Acciaio inox
Velocità nastro	m/min	25
Portata	kg	75 kg/m (225 kg totali)
Inclinazione massima di lavoro	-	40°

(\*) Nastro in pura gomma con listelli (opz.)